



<形式記号記入欄> SBRW50-90R20(F90-)

例: SBRW50-90R20(F90-1A30)R-BW-H75

機種名: SBRW50-90R20 (F90-)

ベルト有効幅B (cm): 50

カーブ角度(°): 90

内側半径Ri (cm): 200

モータ区分: F:インバータ変速

モータ出力: 90:90W

周波数: A:50Hz B:60Hz

電源表示: 1:単相100V(差し込みコンセントプラグ) 2:単相200V(差し込みコンセントプラグ) 3:三相200V(端末 丸形端子)

機高:H (cm) 50~(5cm跳び)~100

ベルト色: BG:標準 グリーン, BW:標準 ホワイト, XB:その他 ブルー

ベルト進行方向: R:右回り L:左回り

呼称速度(m/min) 最高速度を表示: 30

<仕様記入欄>

形 式	SBRW50-90R20(F90-)
ベルト幅 B	500mm
角 度	90°
内側半径 Ri	200mm
中心半径 Rm	450mm
機 高 H	±30mm (最低機高 H=500)
機 幅	800mm
ベルト中心速度	5~30m/min (インバータ変速)
搬送能力	48N/台
搬送物サイズ	最大 □330mm
インバータ	三菱電機 単相100V FR-D710W-0.1K 単相200V FR-D720S-0.1K 三相200V FR-D720 -0.1K
電 源	1:単相100V, 2:単相200V, 3:三相200V
オプション	

5	インバータユニット	1		SBRW-2901
4	脚	1		SBRW-2501
3	内側カバー	1		SBRW-2121 ②
2	外側カバー	1		SBRW-2121 ①
1	コンベヤユニット	1		SBRW-2104
品番	名 称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種(ドライブ区分)	SBRW50-90R20形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:6 本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。