



<形式記号記入欄> SDBR - 90 R ( ) - - - - -

例: SDBR 120 - 90 R24 ( F 04 - 3 A 20 ) L - G - H75

機種名  
呼称ベルト幅B (cm)  
B110:R34  
B120:R24

カーブ角度 (°)  
内側呼称半径 R (cm)

モータ区分  
C:定速 F:インバータ駆動  
モータ出力  
02:0.2kW  
04:0.4kW

呼称速度 (m/min)  
表示値を参照

周波数  
A:50Hz B:60Hz

電源表示  
3:三相200V (標準 丸端子処理)

規格寸H (cm)  
60-(5cm隔り)-120

ベルト色  
G:標準 グリーン  
W:標準 ホワイト  
X:その他

ベルト進行方向  
R:右回り L:左回り

本図は、ベルト幅=1200mm、Lタイプを示す。  
ベルト幅=1100mmは、[ ]内寸法となる。

B 1	十字穴付セムスナベ小ネジ	2	在庫品 (SUS)	M4x8
13	安全カバー	2	在庫品	SMBM-5122
12	ノブボルト	6	在庫品	SC-1372
11	外カバー	1		SDBR-4193
10	インバータユニット	1		SDBR-2091
9	スクレーパユニット	1 (オプション)		SDBR-2353
8	脚ユニット	1		SDBR-2303
7	フレームユニット	1		SDBR-2163
6	ベルト	1		SDBR-2113
5	メンテナンスユニット	1		SDBR-2051
4	頭尾部ローラユニット	2		SDBR-2123
3	尾部スプロケットユニット	1		SDBR-2021
2	駆動ユニット	1		SDBR-2011
1	ファン、アイドラ、オイル配管	1		SDBR-2103
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SDBR120-90R24形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10
		本体組立図	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。