



<形式記号記入欄> SDBR - 90 R (- - -) - - -

例: SDBR 160 - 90 R24 (F 04 - 3 A 20) L - G - H75

機種名
呼称ベルト幅B (cm)
カーブ角度 (°)
B160:R34
B160:R24 内側呼称半径 R (cm)
モータ区分
C:定速 F:インバータ変速
モータ出力
02:0.2kW
04:0.4kW
電源表示
3<三相200V(漏電 丸端子処理)

機種 (- - -)
呼称速度 (m/min)
異速数
A:50Hz B:60Hz
電圧表示

規格寸H (cm)
60-(5cm階級)-120

ベルト色
G:標準 グリーン
W:標準 ホワイト
X:その他

ベルト進行方向
R:右回り L:左回り

本図は、ベルト幅=1600mm、Lタイプを示す。
ベルト幅=1500mmは、[]内寸法となる。

B 1	十字穴付セムスナベ小ネジ	2	在庫品 (SUS)	M4x8
13	安全カバー	2	在庫品	SMBM-5122
12	ノボルト	6	在庫品	SC-1372
11	外カバー	1		SDBR-4195
10	インバータユニット	1		SDBR-2091
9	スクレーパユニット	1	(オプション)	SDBR-2355
8	脚ユニット	1		SDBR-2305
7	フレームユニット	1		SDBR-2165
6	ベルト	1		SDBR-2115
5	メンテナンスユニット	1		SDBR-2051
4	頭尾部ローラユニット	2		SDBR-2125
3	尾部スプロケットユニット	1		SDBR-2021
2	駆動ユニット	1		SDBR-2011
1	チェーン、アイドラー、ガイド	1		SDBR-2105
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SDBR160-90R24形
シリーズ	イスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10
本体組立図			

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。