



注1) 傾斜で使用の場合 下側ツナギ材位置は、低い側に合わせる。

ベルト幅別 取付高さ区分表					70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	B (ベルト幅)
脚高さ寸法					110	140	190	240	290	340	390	460	560	660	760	860	960	1060	W (フレーム幅)
コンベヤ高さ H	SMH, SMHG, SHD 形				ツナギ材数量	FBCA W2	FBCA 形			FCA 形			FCA 形			脚形式			
	H1	H2	H3	H4			FBCA 形			FCA 形			FCA 形						
350	-	-	-	-	-														
400		132	-	-	1														
450		182	-	-	1														
500		232	-	-	1														
550		282	-	-	1														
600		332	-	-	1														
650		382	200	-	2														
700		432	250	-	2														
750		482	300	-	2														
800		532	350	-	2														
850		582	400	-	2														
900		632	450	-	2														
1000		732	550	-	2														
1100		832	650	-	2														
1200		932	375	-	3														
1300		1032	425	-	3														
1400		1132	475	-	3														
1500		1232	525	-	3														
1600		1332	575	-	3														
1700		1432	420	410	4														
1800		1532	450	450	4														
1900		1632	480	490	4														
2000		1732	520	510	4														

○	○	○	○	B 1	六角穴付セムスボタンボルト	4	購入品		M5×15
○	○	○	○	B 2	六角穴付セムスボタンボルト	4	購入品		M8×18
○	○	○	○	B 3	六角穴付止メネジ	4	購入品		M5×8
○	○	○	○	B 4	六角穴付サラボルト	②×8	購入品		M6×12 N 付
○	○	-	-	B 5	六角ボルト	2	購入品		M12×20 W, SW 付
○	○	-	-	14	ツナギ板 (B=100用)	1			SM-7638 ②
○	○	-	-	13	ツナギ板 (B=70用)	1			SM-7638 ①
○	○	-	-	12	ゴムキャップ	2			KP-4
				11	斜材	表中			SM-7641
○	○	○	○	10	脚用タップピース	2			SM-4020-1
○	○	○	○	9	連結パイプ	1			SM-7642
○	○	○	○	8	φ60キャストユニット	2			SM-7970
○	○	-	-	7	FB脚座	1			SM-7152
○	○	○	○	6	L形ブラケット	②×2			SM-7636
○	○	○	○	5	脚エンドキャップ	2			SM-7635
○	○	○	○	4	脚ベース (FMA)	2			SM-7633
○	-	○	-	3-2	ブラケット (急傾斜用)	2			SM-7154 ②
-	○	-	○	3-1	ブラケット (標準形)	2			SM-7153 ②
○	○	○	○	2	ツナギ材	表記			SM-7632
○	○	○	○	1	脚柱	2			SM-7631
FBCA 形	FBCA 形	FCHA 形	FCA 形	品番	名称	数量	(標準図面番号)		
				種別	軽搬送 ベルトコンベヤ		機種 (ドライブ区分)	FCA, FBCA 形 移動脚	
				シリーズ	イスコンミニ シリーズ		SCALE	組立図 SMH, SHZ 形 他 (フレ-ム: 60)	

この範囲のみ ⑪ 斜材取付のこと <SM-7641> による。

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。