



仕様	
形式	SMHG - CE ( F - 3A ) -
機長	mm
機幅	mm
速度	m/min
電源	
モータ容量	
モータ型式	
インバータ型式	
タイミングベルト	
タイミングプーリ	モータ側: プーリ側:
コンベヤベルト	ベルト 2プライ ベルト幅: mm ベルト長: mm (機長×2+350mm)
備考	

幅関係寸法

呼称ベルト幅: B	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	150	200	250	300	350	400	500	600
機幅: W	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1. 上表の実ベルト幅は、機長L=4.0mを超える場合 -10mmとなります。

ドライブユニット取付位置

機長: L	1000 ~ 1299	1300 ~ 2000	2001 ~
DL	160	400	600

3	フレーム	1		SZ-2012
2	ヘッド・テールユニット	1		SMHG-1611-1
1	ドライブユニット	1		SMHG-2721
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	中時荷重 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMHG形 (タイミングベルト形 窓無)
シリーズ	エスコンミニ	SCALE	1:6 本体組立図

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。