



|          |   |
|----------|---|
| 仕様       |   |
| 形式       | SMHG - CE ( F - 3A ) -                        |
| 機長       | mm  |
| 機幅       | mm  |
| 速度       | m/min   |
| 電源       |   |
| モータ容量    |   |
| モータ型式    |   |
| インバータ型式  |   |
| タイミングベルト |   |
| タイミングプーリ | モータ側:<br>プーリ側:                                |
| コンベヤベルト  | ベルト 2プライ<br>ベルト幅: mm<br>ベルト長: mm (機長×2+350mm) |
| 備考       | 窓付きチェーンカバー付き                                  |

幅関係寸法

|           |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 呼称ベルト幅: B | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 実ベルト幅     | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 機幅: W     | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 460 | 560 | 660 |

注) 1. 上表の実ベルト幅は、機長L=4.0mを超える場合 -10mmとなります。

ドライブユニット取付位置

|       |             |             |        |
|-------|-------------|-------------|--------|
| 機長: L | 1000 ~ 1299 | 1300 ~ 2000 | 2001 ~ |
| DL    | 160         | 400         | 600    |

|      |             |    |             |                      |
|------|-------------|----|-------------|----------------------|
| 3    | フレーム        | 1  |             | SZ-2012              |
| 2    | ヘッド・テールユニット | 1  |             | SMHG-1611-1          |
| 1    | ドライブユニット    | 1  |             | SMHG-2722            |
| 品番   | 名称          | 数量 |             | (標準図面番号)             |
| 種別   | 軽搬送ベルトコンベヤ  |    | 機種 (ドライブ区分) | SMHG形 (タイミングベルト形 窓付) |
| シリーズ | エスコンミニ      |    | SCALE       | 1:6 本体組立図            |

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。