



<標準ドライブユニット取付位置>

機長: L	600~ 999	1000~
DL寸法	133.5	283.5

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式
 [] 外は1プライとし、[] 内は2プライとする。
 L= 600~ 999mm : 2L + 40 [2L + 44]
 L=1000~1999mm : 2L + 38 [2L + 40]
 L=2000~3000mm : 2L + 36 [2L + 38]

<形式記号記入欄>

例) FTL 14 - 2.0 (E 25 - 3 A 15.8) R - BG

機種名
呼称ベルト幅 (cm)
機長 (m)
モータ区分 ※
E: 一定速/住友アステロ + スイッチボックス付 (単相のみ)
M: モーターリッド線演し (三相のみ)
S: 可変速/住友アステロ + スピードコントローラ (単相のみ)
モータ出力
25: 25W
周波数
A: 50Hz B: 60Hz
電源
1: 単相100V (差込コンセントプラグ 2m)
2: 単相200V (端末丸形端子処理 2m)
3: 三相200V (端末丸形端子処理 0.3m)
ベルト仕様 ※
BG: 標準 グリーン
BW: 標準 ホワイト
コントローラ位置
R: 右
L: 左
ベルト速度 (m/min)
可変速の場合は、最高速度を表示

呼称ベルト幅: B	140	160	190
実ベルト幅	135	155	185
フレーム幅: W	90	110	140

注) 1. モータ出っ張り量 (MO) は、カタログ または web仕様ページを参照願います。

5	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
4	機長構成図	1		FTL-1441・1442
3	テールユニット	1		FTF-2430
2	ヘッドユニット	1		SGEV-2853
1	ドライブユニット	1	B=140 B=160 B=190	FTL-2441 FTL-2446 FTL-2442
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	FTL形 (25W/B=140~190)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
			本体組立図 (機長: L=0.6~3.0m)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。