



<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 $L = [2L + 660]$

<形式記号記入欄>

SHD	-	(-)	-	
例) SHD	70	-	12.0	CL	(F 02 - 3 A 14.3)	R - BG
機種名	呼称ベルト幅 (cm)	機長 (m)	ドライブ区分 CL: センタドライブ (ロング)	モータ区分 F: インバータ変速 C: 一定速モータ	周波数 A: 50Hz B: 60Hz	電源 3: 三相200V (変速は端丸形端子処理 3m) 0: 異電圧 (別途ご指示願います)
				モータ出力 例) 02: 0.2kW	ベルト仕様 ※ BG: 標準 グリーン BW: 標準 ホワイト	チェーンカバー位置・進行方向 R: 右・正転 RB: 右・逆転 L: 左・正転 LB: 左・逆転
※ ベルト仕様の表記例以外の仕様は カタログ 又は Web の仕様ページを参照						

呼称ベルト幅: B	700	800	900	1000
実ベルト幅	690	790	890	990
フレーム幅: W	760	860	960	1060

4	インバータユニット	1	(変速時のみ)	FA-8100
3	機長構成	1		SHD-1646
2	ヘッド・テールユニット	2		SHD-1611
1	ドライブユニット	1		SHD-1622
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SHD-CL形 (0.2kW)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:12
本体組立図 (機長=10.0m超)			

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。