



<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 $L = [2L + 100]$

<形式記号記入欄>

機種名	SHD	-	9.0	HU	(F	02	-	3	A	14.3)	R	-	BG
呼称ベルト幅 (cm)	70														
機長 (m)															
ドライブ区分															
モータ区分															
周波数															
電源															

ベルト仕様 ※
 BG: 標準 グリーン
 BW: 標準 ホワイト

チェーンカバー位置・進行方向
 R: 右・正転 RB: 右・逆転
 L: 左・正転 LB: 左・逆転

ベルト速度 (m/min)
 可変速の場合は、最高速度を表示
 A: 50Hz B: 60Hz

モータ出力
 例) 02: 0.2kW

例) SHD 70 - 9.0 HU (F 02 - 3 A 14.3) R - BG

※ ベルト仕様の表記例以外の仕様は
 カタログ 又は Web の仕様ページを参照

呼称ベルト幅: B	700	800	900	1000
実ベルト幅	690	790	890	990
フレーム幅: W	760	860	960	1060

5	サイドカバーユニット	(1)	(オプション)	SMH-1831
4	インバータユニット	1	(変速時のみ)	FA-8100
3	機長構成	1		SHD-1364~1366
2	テールテックアップユニット	1		SHD-1331
1	ドライブユニット	1		SHD-1813
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SHD-HU形 (0.2kW・モータ上・スキマ:50)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:12
本体組立図 (機長=6.0超)			

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。