



<仕様記入欄>

運搬物 品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式 $L = [2L + 470]$

<形式記号記入欄>

SHZ ()

例) SHZ 30 - 7.0 C (K 90 - 3 A 15.6) R - BG

機種名
呼称ベルト幅 (cm)

機長 (m)

ドライブ区分
C: センタドライブ

モータ区分 ※
K: 一定速/オリエンタル ワールドK (三相 200Vのみ)
A: 可変速/住友 アステロ + 三菱インバータ

チェーンカバー位置・進行方向
R: 右・正転 RB: 右・逆転
L: 左・正転 LB: 左・逆転

ベルト仕様 ※
BG: 標準 グリーン
BW: 標準 ホワイト

ベルト速度 (m/min)
可変速の場合は、最高速度を表示

周波数
A: 50Hz B: 60Hz

電源
1: 単相100V (差込コンセントプラグ 3m)
2: 単相200V (軸末丸形端子処理 3m)
3: 三相200V (軸末丸形端子処理 変速 3m/定速 0.3m)
0: 異電圧 (別途ご指示願います)

モータ出力
90: 90W
40: 40W

※ モータ区分 及び ベルト仕様の表記例以外の仕様は
カタログ 又は Webの仕様ページを参照

呼称ベルト幅: B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	85	135	185	235	285	335	390	490	590
フレーム幅: W	140	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1. モータ出っ張り量 (MO) は、カタログまたはweb仕様ページを参照願います。

6	モータ出っ張り量	1			SZ-2161
5	インバータユニット	1		(変速時のみ)	SZ-9001
4	中間デックアップユニット	1			SZ-2110
3	機長構成用	1			SHZ-2010-4~6
2	ヘッド・テールユニット	2			SMHGE-2661
1	ドライブユニット	1			SZ-2101

品番	名称	数量	機種 (ドライブ区分)	標準図面番号
	軽搬送 ベルトコンベヤ		SHZ形 (標準形モータ)	
シリーズ	ESコン ミニ シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図 (機長: L=6,001~12m)	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。