

<標準ドライブユニット取付位置>


機長:L	630~ 999	1000~1600	1601~
DL寸法	100	330	600

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考 : コンベヤベルト標準長さ計算式  $L = [ 2L + 280 ]$

<形式記号記入欄>



呼称ベルト幅: B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	85	135	185	235	285	335	390	490	590
フレーム幅: W	140	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1.モータ出っ張り量 (MO) は、カタログまたはweb仕様ページを参照願います。  
2.機長は、ベルト幅×1.5以上としてください。

5	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
4	インバータユニット	1	(変速時のみ)	SZ-9001
3	機長構成図	1		SHZB-2010-1、-2
2	ローエッジユニット	2		SHZB-2210
1	ドライブユニット	1		SZ-2101
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SHZB形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
			本体組立図

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。