


機長:L	600~ 999	1000~1600	1600~
DL寸法	180	400	600

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式 L = [2L + 250]

<形式記号記入欄>



呼称ベルト幅: B	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	50	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅: W	90	110	140	190	240	290	340	390	460	560	660

注) 1.モータ出っ張り量 (MO) は、カタログ または web仕様ページを参照願います。
2.機長は、ベルト幅以上としてください。

5	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
4	インバータユニット	1	(変速時のみ)	SZ-9001
3	機長構成図	1		SJBV-1731~1732
2	ローエッジユニット	2		SZBV-2110
1	ドライブユニット	1		SMJ-1711
品番	名称	数量		(標準図面番号)

種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SJBV形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:5
			本体組立図 (機長:L=0.60~3.0m)

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。