



脚形式記号
 <例> **FMA 30-75 (SZ)**
 コンベヤ 機種名
 コンベヤ高さ (cm)
 ベルト幅 (cm)
 FMA (水平 ±20度)
 FBA (水平 ±20度)
 FMHA (急傾斜 0~60度)
 FBHA (急傾斜 0~60度)

注1) アンカーベース (標準) の取付は、下記による。
 ・H=900以上は取付
 ・急傾斜形脚には全て取付
 注2) H=340以下は、SM-6512 参照

ベルト幅別 取付高さ区分表		70	100	150	200	250	300	350	400	500	600					B (ベルト幅)	
脚高さ寸法		110	140	190	240	290	340	390	460	560	660					W (フレーム幅)	
コンベヤ高さ H	(フレーム:30) SZ, SC, SMJ 形	104	110	160	210	260	310	360	430	530	630					W1 (脚幅)	
	ツナギ材 数量	44	50	100	150	200	250	300	370	470	570					ツナギ材 長さ	
H1	H2	H3	H4	FBA 形		FMA 形										脚形式	
350	162	-	-	1	1												
400	212	-	-	1	1												
450	262	-	-	1	1												
500	312	-	-	1	1												
550	362	-	-	1	1												
600	412	-	-	1	2												
650	462	-	-	1	2												
700	512	-	-	1	2												
750	562	-	-	1	2												
800	612	-	-	1	2												
850	662	-	-	1	2												
900	712	-	-	1	2												
1000	812	640	-	2	2												
1100	912	740	-	2	2												
1200	1012	420	-	3	3												
1300	1112	470	-	3	3												
1400	1212	520	-	3	3												
1500	1312	570	-	3	3												
1600	1412	620	-	3	3												
1700	1512	450	440	4	4												
1800	1612	480	480	4	4												
1900	1712	520	500	4	4												
2000	1812	550	540	4	4												

機種	品番	名称	数量	標準図面番号
○	B 1	六角穴付セムスボタンボルト	4 購入品	M5×15
○	B 2	六角穴付セムスボタンボルト	4 購入品	M8×18
○	B 3	六角穴付止メネジ	4 購入品	M5×8
○	B 4	六角穴付サラボルト	②×8 購入品	M6×12 N 付
○	B 5	六角ボルト	2 購入品	M12×20 W, SW 付
○	14	ツナギ板 (B=100用)	1	SM-7638 ②
○	13	ツナギ板 (B=70用)	1	SM-7638 ①
○	12	ゴムキャップ	2	KP-4
	11	斜材	表中	SM-7641
○	10	脚用タップピース	2	SM-4020-1
	注1) → 9	アンカーベース	2	SM-7165
○	8	レベルアジャスター	2	SM-7164
○	7	FB脚座	1	SM-7152
○	6	L形ブラケット	②×2	SM-7636
○	5	脚エンドキャップ	2	SM-7635
○	4	脚ベース (FMA)	2	SM-7633
○	3-2	ブラケット (急傾斜用)	2	SM-7154 ②
-	3-1	ブラケット (標準形)	2	SM-7153 ②
○	2	ツナギ材	表記	SM-7632
○	1	脚柱	2	SM-7631

B=70~350 B=400以上

この範囲のみ ⑪斜材取付のこと
 <SM-7641>による。

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。