



＜仕様記入欄＞

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考：コンベヤベルト標準長さ計算式  $L = [ 2L + 120 ]$

＜形式記号記入欄＞

例) SMF 40 - 4.0 HUJ ( C 02 - 3 A 17.4 ) R - BG

機種名	呼称ベルト幅 (cm)	機長 (m)	ドライブ区分 HUJ:ヘッドドライブモータ上 スキマ:200	モータ区分 C:一定速モータ(三相 200V・異電圧) F:インバータ変速	モータ出力 02:0.2kW	周波数 A:50Hz B:60Hz	電源 1:単相100V(差込コンセントプラグ) 2:単相200V(端末 丸形端子) 3:三相200V(端末 丸形端子) 0:異電圧(端末 丸形端子)	チェーンカバー位置・進行方向 R:右・正転 RB:右・逆転 L:左・正転 LB:左・逆転	ベルト仕様 BG:標準 グリーン BW:標準 ホワイト ※上記以外の仕様はカタログ 又は Webの仕様ページを参照
-----	-------------	--------	--------------------------------------	---	-------------------	----------------------	--	--	---

＜ベルト幅関係寸法表＞

呼称ベルト幅: B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180
フレーム幅: W	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282

注) 1. 本図はB=400・機長=4000にて作図。  
2. 速度・モータ・スプロケットの選定は、速度表 及び モータ選定図 (SMF-2210-4~6)による。

4	モータカバーユニット	(1)	(オプション)	SMF-2261・2262
3	機長構成	1		SMF-2004-1~4
2	テールユニット	1		SMF-2106
1	ドライブユニット	1		SMF-2250
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMF-HUJ形/キャリアローラ/B=1200以下
シリーズ	エスコン ミニ フローベル	SCALE	1:15
		本体組立図 (機長=12m以下)	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。