



呼称ベルト幅	W幅関係	
	B	W1
300	321	268
350	371	318
400	421	368
450	471	418
500	521	468
550	571	518
600	621	568
650	671	618
700	721	668
750	771	718
800	821	768
850	871	818
900	921	868
950	971	918
1000	1021	968
1100	1121	1068
1200	1221	1168

高さ関係					
H	H1	H2	H3	H4	H5
1800	1700	1630	1575	450	500
1850	1750	1680	1625	450	550
1900	1800	1730	1675	500	500
1950	1850	1780	1725	500	550
2000	1900	1830	1775	500	600

注記
 1) 転倒防止のため、ホールインアンカー止め等を行ってください。
 2) 型式記入例 RLG50-180(SMF)
 RLG (水平用) | 機種名 | ベルト上面迄の高さ (cm) | 呼称ベルト幅 (cm)

品番	名称	数量	標準図面番号
10	脚用タップピース	2	RAD-5111③
9	脚取付ピース(傾斜用)	2	RAD-5111②
8	斜材(B)	1SS400	
7	斜材(A)	2SS400	
6	調整ボルト	2	LG-27
5	ベースプレート	2	LG-26
4	ツナギ材	4	NE-54-1
3	取付ベース	2	LG-23
2	脚取付ピース(水平用)	2	RAD-5111①
1	支柱	2	LG-21-1

種別	中荷重搬送	機種(ドライブ区分)	RLG形 H=1800~2000mm
シリーズ	エスコンミニ フローベル	SCALE	1:6
		定置脚組立図	

! 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。