



<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 $L = [2L + 150]$

<形式記号記入欄>

機種名	SMFP	呼称ベルト幅 (cm)	40	機長 (m)	4.0	モータ区分	C	モータ出力	04	周波数	3	リード線向き・進行方向	A	ベルト仕様	19.7	R	BG
						C:一定速モータ F:インバータ変速		04:0.4kW		A:50Hz B:60Hz		R:右・正転 L:左・正転		BG:標準 グリーン BW:標準 ホワイト ※上記以外の仕様はカタログ又はWebの仕様ページを参照			

<ベルト幅関係寸法表>

呼称ベルト幅: B	300	400	500	600	700	800	900	1000		
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980		
フレーム幅: W	382	482	582	682	782	882	982	1082		

- 注) 1. 本図はB=400・機長=4000にて作図。
2. 速度の選定は、モータプリアム (SMFP-3251) による。
3. 変速は、インバータ変速とする。

品番	名称	数量	標準図面番号
3	機長構成図	1	SMFP-2002-1~4
2	テールユニット	1	SMF-2106
1	ドライブユニット	1	SMFP-2251

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFP形
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	1:10
		本体組立図 (スライドベッド/0.4kW)	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。