



<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 $L = [2L + 120]$

<形式記号記入欄>

例) SMFV 40 - 4.0 H U J (C 02 - 3 A 17.4) R - B G

機種名	呼称ベルト幅 (cm)	機長 (m)	ドライブ区分 H U J : ヘッドドライブモータ上 スキマ: 200	モータ区分 C : 一定速モータ (三相 200V・異電圧) F : インバータ変速	モータ出力 02 : 0.2kW	ベルト仕様 B G : 標準 グリーン B W : 標準 ホワイト ※ 上記以外の仕様はカタログ 又は Webの仕様ページを参照	チェーンカバー位置・進行方向 R : 右・正転 RB : 右・逆転 L : 左・正転 LB : 左・逆転	ベルト速度 (m/min) 可変速の場合は、最高速度を表示	周波数 A : 50Hz B : 60Hz	電源 1 : 単相 100V (差込コンセントプラグ) 2 : 単相 200V (端末 丸形端子) 3 : 三相 200V (端末 丸形端子) 0 : 異電圧 (端末 丸形端子)
-----	-------------	--------	---	--	---------------------	--	--	----------------------------------	--------------------------	---

<ベルト幅関係寸法表>

呼称ベルト幅: B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180
フレーム幅: W	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282

注) 1. 本図はB=400・機長=4000にて作図。
2. 速度・モータ・スプロケットの選定は、速度表 及び モータ選定図 (SMF-2210-4~6)による。

4	モータカバーユニット	(1)	(オプション)	SMF-2261・2262
3	機長構成	1		SMF-2004-1~4
2	テールユニット	1		SMF-2106
1	ドライブユニット	1		SMF-2250
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFV-HUJ形/キャリアローラ/B=1200以下
シリーズ	エスコン ミニ フローベル	SCALE	1:10
		本体組立図 (機長=10m以下)	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。