



<形式記号記入欄>

例) **SMFV 40 - 4.0 HH (C 02 - 3 A 17.4) R - BG**

機種名 | 呼称ベルト幅 (cm) | 機長 (m) | ドライブ区分 | モータ区分 | 周波数 | 電源 | ベルト仕様 | チェーンカバー位置・進行方向 | ベルト速度 (m/min) | モータ出力

HH:ヘッドドライブモータ下 スキマ:100
C:一定速モータ(三相 200V・異電圧)
F:インバータ変速
A:50Hz B:60Hz
1:単相100V(差込コンセントプラグ)
2:単相200V(端末 丸形端子)
3:三相200V(端末 丸形端子)
0:異電圧(端末 丸形端子)

BG:標準 グリーン
BW:標準 ホワイ
※上記以外の仕様はカタログ 又は Webの仕様ページを参照

R:右・正転 RB:右・逆転
L:左・正転 LB:左・逆転

可変速の場合は、最高速度を表示

<ベルト幅関係寸法表>

呼称ベルト幅: B	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
実ベルト幅	280	380	480	580	680	780	880	980	1080	1180
フレーム幅: W	382	482	582	682	782	882	982	1082	1182	1282

注) 1. 本図はB=400・機長=4000にて作図。
2. 速度・モータ・スプロケットの選定は、速度表 及び モータ選定図 (SMF-2210-4~6)による。

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ()
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 L = [2L + 120]

品番	名称	数量	標準図面番号
4	モータカバーユニット	(1)	(オプション) SMF-2261・2262
3	機長構成図	1	SMF-2004-1~4
2	テールユニット	1	SMF-2106
1	ドライブユニット	1	SMF-2220

種別	中荷重搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFV-HH形/スライドベッド/B=1200以下
シリーズ	エスコン ミニ フローベル	SCALE	1:10
		本体組立図 (機長 = 10m以下)	

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。