







SMFX __ - __ + __ __ (__ __ - __ __ __) __ - __ - __

例) SMFX 40 - 1,8 + 0,5 HUH (F 02 - 3 A 17,4) R - BG - 60

- 機種名
- 呼称ベルト幅（cm）
- 傾斜部機長：L2（m）
- 頭部機長：L3（m）
- ドライブ区分
  HUH：ヘッドドライブモータ上
  スキマ：100
- モータ区分
  F：インバータ変速
  C：一定速モータ（三相 200V・異電圧）
- モータ出力
  例）02：0.2kW
- 電 源
  3：三相200V（端末 丸形端子）
  0：異電圧（端末 丸形端子）
- 周波数
  A：50Hz B：60Hz
- ベルト速度（m/min）
  可変速の場合は、最高速度を表示
- チェーンカバー位置・進行方向
  R：右・正転 RB：右・逆転
  L：左・正転 LB：左・逆転
- ベルト仕様
  BG：標準 グリーン
  BW：標準 ホワイト
  ※ 上記以外の仕様はカタログ 又は Webの仕様ページを参照
- 傾斜角度：θ
  例）60：60°

<仕様記入欄>

運 搬 物 品 名 外形寸法 単品重量 kg／ヶ 全 重 量 kg／全長	
コンベヤベルト	□ 標 準（ポリウレタン・グリーン） □ その他 （ ）
オプション （脚・ガイド 等）	

呼称ベルト幅： B	300	400	500	600	
有 効 幅：B1	90	190	290	390	
フレーム幅： W	382	482	582	682	

6	モータカバーユニット	(1)		(オプション)		SMF-2261・2262
5	ベルト	1				SMFX-1513
4	機長構成図	1				SMFX-2003
3	尾部ユニット	1				SMFX-2113
2	上部ベンドユニット	1				SMFX-2121
1	ドライブユニット	1				SMFX-2102
品番	名 称	数量				（標準図面番号）

種別	ばらもの搬送 コンベヤ	機種（ドライブ区分）	SMFX-HUH形（波サン高さ：60）
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図（パターン：3）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SMFX - 1213 -

訂正 f