



SMFXPV __ - __ + __ (__ - __ __) __ - __ - __

例) SMFXPV 40 - 0,5 + 1,8 (F 04 - 3 A 22,0) R - BG - 60

- 機種名
- 呼称ベルト幅（cm）
- 尾部機長：L1（m）
- 傾斜部機長：L2（m）
- モータ区分
  F：インバータ変速
  C：一定速モータ（三相 200V・異電圧）
- モータ出力
  例）04：0.4kW
- 電 源
  3：三相200V（端末 丸形端子）
  0：異電圧（端末 丸形端子）
- ベルト速度（m/min）
  可変速の場合は、最高速度を表示
- スイッチ位置・進行方向
  R：右・正転　RB：右・逆転
  L：左・正転　LB：左・逆転
- ベルト仕様
  BG：標準 グリーン
  BW：標準 ホワイト
  ※ 上記以外の仕様はカタログ 又は Webの仕様ページを参照
- 傾斜角度：θ
  例）60：60°



中 間 断 面



インバータ取付部

<仕様記入欄>

運搬物 品　名 外形寸法 単品重量　kg／ヶ 全 重 量　kg／全長	
コンベヤベルト	□ 標 準（ポリウレタン・グリーン） □ その他（　　）
オプション （脚・ガイド 等）	

呼称ベルト幅： B	300	400	500	600	
有 効 幅：B1	110	210	310	410	
フレーム幅： W	382	482	582	682	

5	ベルト	1				SMFX-1511
4	機長構成図	1				SMFXP-2002
3	尾部ユニット	1				SMFX-2113
2	下部ベンドユニット	1				SMFX-2112
1	ドライブユニット	1				SMFXP-2101
品番	名　称	数量				（標準図面番号）

種別	ばらもの搬送　コンベヤ	機種（ドライブ区分）	SMFXPV形（波サン高さ：40）
シリーズ	エスコン ミニ　シリーズ	SCALE 1:10	本体組立図（パターン：2）

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。

三機工業株式会社
SANKI ENGINEERING CO.,LTD
TOKYO JAPAN

標準図面番号 SMFXPV - 1102 -

訂正 C