



SMFXV ( )

例) SMFXV 40 - 2,3 HUH ( F 02 - 3 A 17,4 ) R - BG - 10

機種名  
 呼称ベルト幅 (cm)  
 機長: L2 (m)  
 ドライブ区分  
 HUH:ヘッドドライブモータ上  
 スキマ:100  
 モータ区分  
 F:インバータ変速  
 C:一定速モータ (三相 200V・異電圧)  
 モータ出力  
 例) 02: 0.2kW

傾斜角度:  $\theta$   
 例) 10: 10°

ベルト仕様  
 BG:標準 グリーン  
 BW:標準 ホワイト  
 ※ 上記以外の仕様はカタログ又はWebの仕様ページを参照

チェーンカバー位置・進行方向  
 R:右・正転 RB:右・逆転  
 L:左・正転 LB:左・逆転

ベルト速度 (m/min)  
 可変速の場合は、最高速度を表示

周波数  
 A: 50Hz B: 60Hz

電源  
 3: 三相200V (軸末 丸形端子)  
 0: 異電圧 (軸末 丸形端子)

<仕様記入欄>

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

呼称ベルト幅: B	300	400	500	600
有効幅: B1	110	210	310	410
フレーム幅: W	382	482	582	682

5	モータカバーユニット	(1)	(オプション)	SMF-2261・2262
4	ベルト	1		SMFX-1511
3	機長構成図	1		SMFX-2004
2	尾部ユニット	1		SMFX-2113
1	ドライブユニット	1		SMFX-2102
品番	名称	数量	(標準図面番号)	

種別	ばらもの搬送 コンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMFXV-HUH形 (波サン高さ: 40)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE	本体組立図 (パターン: 5)
		1:10	

**!** 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。