



形式記号記入欄

例) SMH 20 - 2.0 A ( K 90 - 3 A 15.9 ) R - BG

機種名 呼称ベルト幅 (cm) 機長 (m) ドライブ区分 (A: モータ下(片持ち・スキマ:50)) モータ区分 ※ (K: 一定速/オリエンタル ワールドK (三相 200Vのみ) A: 可変速/住友アステロ+三菱インバータ) モータ出力 (40: 40W 90: 90W)

チェーンカバー位置・進行方向 (R: 右・正転 RB: 右・逆転 L: 左・正転 LB: 左・逆転) ベルト仕様 ※ (BG: 標準 グリーン BW: 標準 ホワイト) ベルト速度 (m/min) (可変速の場合は、最高速度を表示) 周波数 (A: 50Hz B: 60Hz) 電源 (1: 単相100V (差込コンセントプラグ 3m) 2: 単相200V (籠末丸形端子処理 3m) 3: 三相200V (籠末丸形端子処理 変速 3m/定速 0.3m) 0: 異電圧 (別途ご指示願います))

※ モータ区分 及び ベルト仕様の表記欄以外の仕様はカタログ 又は Web の仕様ページを参照

呼称ベルト幅: B	100	150	200	250	300	350	400	500	600
実ベルト幅	100	150	200	250	300	350	400	500	600
フレーム幅: W	140	190	240	290	340	390	460	560	660

1. モータ出っ張り量(MO)は、カタログ または web仕様ページを参照願います。
2. 上表の実ベルト幅は、機長=4.0mを超えると10mmとなります。
3. 機長は、ベルト幅×1.5以上としてください。
4. 標準脚配置時のベルト緩め装置取り付けは、機長200以上となります。

仕様記入欄

運搬物	
品名	
外形寸法	
単品重量 kg/ヶ	
全重量 kg/全長	
コンベヤベルト	<input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 ( )
オプション (脚・ガイド等)	

備考: コンベヤベルト標準長さ計算式 L=[2L+80]

7	モータカバー	(1)	(オプション)	SC-1342
6	モータ出っ張り量	1		SZ-2161
5	インバータユニット	1	(変速時のみ)	SZ-9001
4	テークアップユニット (ベルト緩め装置付)	(1)	(オプション)	SMH-1335
3	機長構成図	1		SMH-1312-1~3
2	テークアップユニット	1		SMH-1203-2
1	ドライブユニット	1		SMH-1326

品番	名称	数量	(標準図面番号)
種別	軽搬送 ベルトコンベヤ	機種 (ドライブ区分)	SMH-A形 (モータ下・片持ち)
シリーズ	エスコン ミニ シリーズ	SCALE 1.5	本体組立図 (機長=6.0m以下)

⚠ 本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。