



<仕様記入欄>

| | |
|----------------|---|
| 運搬物 | |
| 品名 | |
| 外形寸法 | |
| 単品重量 kg/ヶ | |
| 全重量 kg/全長 | |
| コンベヤベルト | <input type="checkbox"/> 標準 (ポリウレタン・グリーン) <input type="checkbox"/> その他 () |
| オプション (脚・ガイド等) | |

備考：コンベヤベルト標準長さ=7580mm

<形式記号記入欄>

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|---------------------|---|----------------------|--|-------------------------------------|---|------------------|
| 例) SZVT 30 - 2.0 C (K 90 - 3 A 15.6) R - BG | | | | | | | | | |
| 機種名 | 呼称ベルト幅 (cm) | 機長/縮小時 (m) | ドライブ区分 C:センタドライブ | モータ区分 ※ K:一定速/オリエンタル ワールドK (三相 200Vのみ) A:可変速/住友アステロ+三菱インバータ | 周波数 A:50Hz B:60Hz | 電源 1:単相100V (差込コンセントプラグ 3m) 2:単相200V (端末丸形端子処理 3m) 3:三相200V (端末丸形端子処理 変速 3m/定速 0.3m) 0:異電圧 (別途ご指示願います) | ベルト仕様 ※ BG:標準 グリーン BW:標準 ホワイト | コントローラ位置・進行方向 R:右・正転 RB:右・逆転 L:左・正転 LB:左・逆転 | モータ出力 90: 90W |

※モータ区分 及び ベルト仕様の表記例以外の仕様はカタログ又はWebの仕様ページを参照

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 呼称ベルト幅: B | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 実ベルト幅 | 45 | 65 | 95 | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 400 | 500 | 600 |
| フレーム幅: W | 90 | 110 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 460 | 560 | 660 |

注) 1.モータ出っ張り量 (M0) は、カタログまたはweb仕様ページを参照願います。
2.図中、[]内寸法はB=400以上時寸法となります。

| | | | | |
|---|--------------------|---|---------|----------|
| 4 | モータ出っ張り量 | 1 | | SZ-2161 |
| 3 | インバータユニット | 1 | (変速時のみ) | SZ-9001 |
| 2 | フレームユニット | 1 | | FTT-2801 |
| 1 | ドライブユニット (B=70以下) | 1 | | SZ-2111 |
| 1 | ドライブユニット (B=100以上) | 1 | | SZ-2101 |

| | | | | |
|------|--------------|----|-------------|--------------------|
| 品番 | 名称 | 数量 | (標準図面番号) | |
| 種別 | 軽搬送 ベルトコンベヤ | | 機種 (ドライブ区分) | SZVT形 (伸縮コンベヤ) |
| シリーズ | エスコン ミニ シリーズ | | SCALE | 本体組立図 (機長2.0~3.0m) |

本CADデータを使用される場合は、仕様表・注記を必ずご確認ください。